

TRECCE FLESSIBILI FLEXIBLE BRAIDS

CONNESSIONE FLESSIBILE / FLEXIBLE BRAIDS

costruita con trecce di rame ETP rosso (filo singolo Ø 0,2 mm), avente estremità intestate e forate di rame stagnato.

made with ETP copper palits (single wire Ø 0,2 mm), with drilled ends.

articolo artide	materiale material	sezione mm ² section mm ²	lunghezza totale total length mm	fori Ø mm hole mm Ø	peso kg weight kg	qty pack
5600/16-15	rame rosso / copper	16	150	9	0,024	25
5600/16-20	rame rosso / copper	16	200	9	0,029	25
5600/16-25	rame rosso / copper	16	250	9	0,037	25
5600/25-15	rame rosso / copper	25	150	9	0,040	25
5600/25-20	rame rosso / copper	25	200	9	0,051	25
5600/25-25	rame rosso / copper	25	250	9	0,063	25
5600/35-20	rame rosso / copper	35	200	13	0,082	25
5600/35-25	rame rosso / copper	35	250	13	0,100	25
5600/50-25	rame rosso / copper	50	250	13	0,140	25
5601/16-20	rame stagnato / tinned copper	16	200	9	0,032	25
5601/16-25	rame stagnato / tinned copper	16	250	9	0,040	25
5601/25-20	rame stagnato / tinned copper	25	200	9	0,048	25
5601/25-25	rame stagnato / tinned copper	25	250	9	0,059	25
5601/35-25	rame stagnato / tinned copper	35	250	13	0,100	25
5601/50-25	rame stagnato / tinned copper	50	250	13	0,140	25



CONNESSIONE FLESSIBILE / FLEXIBLE BRAIDS

costruita con trecce di rame ETP rosso (filo singolo Ø 0,2 mm), in rotoli.

made with ETP copper palits (single wire Ø 0,2 mm), in coils.

articolo artide	materiale material	cond. sez. mm ² conductor sez. mm ²	larghezza mm width mm	peso kg/m weight kg/mt	qty kg
5600/16	rame rosso / copper	16	15	0,143	14
5600/25	rame rosso / copper	25	20	0,224	22
5600/35	rame rosso / copper	35	22	0,313	16
5600/50	rame rosso / copper	50	27	0,447	22
5600/70	rame rosso / copper	70	30	0,623	31
5601/16	rame stagnato / tinned copper	16	15	0,143	14
5601/25	rame stagnato / tinned copper	25	20	0,224	22
5601/35	rame stagnato / tinned copper	35	22	0,313	16
5601/50	rame stagnato / tinned copper	50	27	0,447	22
5601/70	rame stagnato / tinned copper	70	30	0,623	31

