

## Seria DRU

### CARACTERISTICI TEHNICE

- Control cu microprocesor
- Design compact aplicații industriale
- Cold Start
- Protecție supratensiune
- Protecție port telefonic RJ45
- Unda pseudo sinusoidală
- Port comunicare RS232

### APLICATII

- Controlere logice programabile
- Automatizări industriale
- Roboți industriali
- Echipamente de control



| Model                      | DRU500                                                                                   | DRU850      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Putere                     | 500VA/300W                                                                               | 850VA/510W  |
| Tehnologie                 | Line Interactive                                                                         |             |
| Intrare                    |                                                                                          |             |
| Tensiune                   | 230Vca (±20%)                                                                            |             |
| Frecventa                  | 50/60Hz (±10%)                                                                           |             |
| Ieșire                     |                                                                                          |             |
| Tensiune                   | 230Vca (±5%)                                                                             |             |
| Frecventa                  | 50Hz (±0.3%)                                                                             |             |
| Forma de unda              | Pseudo sinusoidala                                                                       |             |
| Timp de transfer           | 2-4 ms                                                                                   |             |
| Baterii                    |                                                                                          |             |
| Autonomie                  | 4 min                                                                                    | 2 min       |
| Tensiune                   | 12Vcc                                                                                    |             |
| Număr si tip               | 1 x 12V/7Ah                                                                              | 1 x 12V/9Ah |
| Timp de încărcare          | 8 ore                                                                                    |             |
| Protecții                  |                                                                                          |             |
| Suprasarcina               | Stingere automată<br>>105% pentru 20 sec.<br>>120% pentru 10 sec.<br>>130% pentru 3 sec. |             |
| Scurtcircuit               | Stingere imediata                                                                        |             |
| Comunicare                 |                                                                                          |             |
| RS232                      | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10/11                                             |             |
| Altele                     |                                                                                          |             |
| Temperatura de funcționare | 0 - 40°C                                                                                 |             |
| Nivel zgomot               | ≤40dB (1m)                                                                               |             |
| Dimensiuni                 | 281 x 116 x 124 mm                                                                       |             |
| Greutate                   | 4.4 kg                                                                                   | 4.9 kg      |
| Garanția                   | 36 luni                                                                                  |             |