Swap Client LCD

Software pe CD-ROM inclus

GARANTIA 2 Ani 48 Ore ASISTENTA

USB Link

ISO9001 CERTIFIED

FILTRU

CE

Puteri Disponibile:
600~1.500VA



9 Bune Motive pentru a alege SWAP Client LCD:

- Tehnologia "LINE INTERACTIVE"
- Stabilizare cu Sistemul "AVR"
- Controlul Digital cu Microprocesor si Gestionare Baterie "ABM"
- Forma de Unda Pseudo-Sinusoidala
- Functionare "COLD-START"
- Display LCD cu indicare Parametri de Functionare
- n.3 Prize de Iesire IEC 320 protejate de UPS (600-800VA)
  n.4 Prize de Iesire IEC 320 protejate de UPS (1000-1500VA)
- Protectie Linie Telefonica/FAX si LAN
- Port de Comunicare USB si Software de Comunicare Inclus

Conexiuni:

1. Interfata USB
2. Protectie Modem/FAX/LAN
3. Priza de Alimentare
4. Prize de Iesire UPS
5. Fuzibil de Protectie

Sinoptic si Comenzi:

6. Buton On-Off
7. Tensiune de Iesire UPS
8. Procentaj Sarcina Conectata la UPS
9. Procentaj de Sarcina la Baterie
10. Indicare UPS Aprins
11. Indicare Alarma
12. Frecventa de Intrare UPS



SWC-L600/800



SWC-L1000/1500



Sinoptic si Comenzi

Software di Control UPSilon 2000 Inclus



Caracteristici Tehnice

Generale:

Intrare:

Iesire:

Bateria:

Protectii:

Interfata:

Standarde:

Note Generale:

Cod Model:	**SWC-L600**	**SWC-L800**	**SWC-L1000**	**SWC-L1500**
Putere (VA):	600VA	800VA	1.000VA	1.500VA
Putere (W):	**360W**	**480W**	**600W**	**900W**
Tehnologia:	**LINE INTERACTIVE**			
Faze:	Monofazat			
Tensiune (Vac):	230Vac ±25%			
Frecventa (Hz)	50-60Hz ±10% (auto sensing)			
Conexiuni:	IEC C14			
Tensiune (Vac):	230Vac			
Frecventa (Hz):	50 sau 60Hz ±0,5Hz (in battery mode)			
Forma de Unda:	**PSEUDO-SINUSOIDALA (Step-Wave)**			
Reglare de Tensiune:	5% de la baterie, 9% de la retea			
Timp de Comutare:	2~7ms			
Prize de Iesire UPS:	n.3 IEC C13	n.3 IEC C13	n.4 IEC C13	n.4 IEC
Numar si Tip:	1 x 12V 7Ah	1 x 12V 8Ah	2 x 12V 7Ah	2 x 12V 8Ah
Tehnologia:	Plumb ermetic fara intretinere			
Timp de Incarcare:	6-12 ore			
Autonomia Standard:	**5-15 minute** (depinde de sarcina)			
Protectie:	Test de baterie - Descarcare excesiva - Scurtcircuit - Suprasarcina			
La Suprasarcina:	110% pentru 60 sec. - 130% pentru 3 sec.			
La Scurtcircuit:	Cu fuzibil			
La Spike de Retea:	320 Joules, 2ms			
Modem/LAN:	Filtru telefonic RG-11 / Lan RJ-45			
Hardware:	**USB**			
Software:	UPSilon 2000 compatibil Windows 9x/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell, FreeBSD e Linux			
Semnalizari Optice Frontale:	Display LCD			
Securitate:	EN 62040-1-2			
Conformitate EMC:	EN 64040-2			
Surge Capability:	IEC 801-5			
Temperatura Ambient:	0° - 40°C			
Umiditate Relativa:	pana la 90% (fara condens)			
Dimensiuni Produs (LxPxH):	96x320x163mm	96x320x163mm	130x390x223mm	130x390x223mm
Greutate (Kg):	6Kg	7,5Kg	11Kg	14Kg

Surse Neintreruptibile - Monofazate