

GROUPS - FISA TEHNICA

		Model	IMD 700 D
		Putere (VA/W)	700/400
INTRARE	Tehnologia		Line Interactive Step-wave
	Tensiune nominala (Vac)		220 - 230 - 240 ± 25%
	Frecventa nominala (Hz)		50 - 60 auto sensing ± 10%
	Conexiune de intrare		Priza IEC 10 A cu cablu IEC 10 A / schuko
IESIRE	Reglare tensiune cu AVR (rețea de alimentare prezenta)		Tensiune limitata sau ridicata de către AVR cu 2 step
	Tensiune in battery mode (rețea de alimentare absenta)		± 5% cu forma de unda pseudo sinusoidală
	Frecventa nominala in battery mode (Hz)		50 - 60 ± 0,5Hz
	Timp de transfer (msec.)		2 ÷ 4
BATERIE	Funcție speciale		Auto Power OFF (selecționabilă)
	Aprindere la revenirea rețelei electrice		UPS-ul se stinge pentru tensiune minima baterie, si se reaprinde la revenirea rețelei electrice
	Conexiuni in ieșire		3 x IEC 10 A + 2 x IEC 10 A filtrate
	Tip		Plumb ermetic fără întreținere
PROTECȚII	Timp de încărcare (90%)		3 ÷ 4 ore
	Aprindere la lipsa rețea		Da, Cold Start
	Autonomia tipica (70% a cosfi 0,7)		3'
	Protecții		Test si descărcare excesiva baterie
STANDARDE	La suprasarcina		Pana la 110% pt. 60" 111% ÷ 130% pt. 3"
	La scurt circuit		Cu fuzibil
	Surge		480 Joules, 2 msec.
	Protecție LAN		2 x RJ45
INTERFATE	Securitate / Conformitate EMC		EN 62040-1 EN 62040-2
	Directiva LOW Voltage / EMC		2006/95/CE - 2004/108/CE
	Clasificare		VI - SY - 133 conform EN 62040 - 3
	Display		LCD si bare LED
GENERALE	USB		Da
	Software		CD Software inclus
	Opțiuni pentru ON / OFF		Cartela EPO (emergency power off) si aprindere / stingere la distanta
	Temperatura ambient		0°C ÷ +40°C (funcționare) -20°C ÷ +50°C (stocare)
	Umiditate relativa		95% (fără condens)
	Zgomot (dBA @ 1 mt)		UPS fără ventilatoare, ventilație naturala
	Dimensiuni (mm)		105 x 334 x 168
	Greutate net / brut (kg)		7,3 / 7,8

*Ultima actualizare: 12/02/2023